

Handleiding van de fabrikant

Presentatie van Activ'Security De snoeischaren C3X, C35 en C45 zijn uitgerust met een gepatenteerd anti-snijsysteem, Activ'Security. Dankzij deze technologie stopt het mes onmiddellijk zodra er contact met de vinger of hand van de gebruiker wordt gedetecteerd. Het gebruik van deze handschoenen wordt aanbevolen voor een optimale veiligheid in zeer vochtige of extreme omstandigheden. Raadpleeg de handleiding van de snoeischaar voor meer informatie.

Beschrijving: De handschoenen zijn vervaardigd overeenkomstig de aanbevelingen betreffende de gezondheid en de veiligheid van de Europese Verordening 2016/425, de norm EN ISO 21420:2020 betreffende de algemene eisen en beproevingsmethoden en norm EN 388:2016 + A1:2018 inzake de bescherming tegen mechanische risico's. Ze vallen onder categorie II. De testresultaten hebben betrekking met de palm van de handschoen.

Ergonomie en veiligheid: De handschoenen zijn zodanig ontworpen dat ze de drager bij het hieronder beschreven gebruik niet hinderen of blootstellen aan risico's. De materialen die voor de fabricage worden gebruikt, zijn geselecteerd op hun goede prestaties en adequate weerstand en op het tot op heden ontbreken van enige contra-indicatie voor hun gebruik. De handschoenen zijn zodanig vervaardigd dat ieder contactpunt (naden of accessoires die in aanraking komen met de huid) is vermeden dat abnormale irritatie of verwonding bij de gebruiker zou kunnen veroorzaken.

Bediening: Deze handschoenen zijn uitsluitend bestemd voor PELLENC-snoeischaren die zijn uitgerust met het Activ'SECURITY systeem waarvoor een hoogwaardige geleiding, beweeglijkheid, tactiliteit en grip zijn vereist. Ze garanderen geen bescherming tegen hitte, vlammen, chemische producten, elektriciteit, mechanische schokken of elk ander niet-gespecificeerd gebruik. Bij gebruik dat als abnormaal wordt beschouwt, kan de fabrikant niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade. Raadpleeg de handleiding van de PELLENC-snoeischaren die zijn uitgerust met het Activ'SECURITY systeem voor het gebruik met het gereedschap.

Waarschuwingen:

- De algemene classificatie van de handschoen geeft niet noodzakelijkerwijs de prestaties van de buitenste laag weer.
- De prestaties van de handschoenen kunnen slechts worden gegarandeerd bij het correct dragen van handschoenen van de juiste maat.
- De lengte van de manchet is ontworpen om comfort, prestaties en een goede pasvorm te bieden.
 - Bewaar uw handschoenen schoon en droog op een geschikte plaats op kamertemperatuur en -vochtigheid en stel ze niet bloot aan warmte of kou.
 - Elke verandering van dit persoonlijke beschermingsmiddel is verboden.
- De handschoen mag niet worden gedragen als er een risico bestaat te worden gegrepen door bewegende machineonderdelen.
- Deze handleiding van de fabrikant moet gedurende de gehele levensduur van het PBM worden bewaard.
- Raak geen onderdelen aan die onder elektrische spanning staan, de handschoen is niet gemaakt van isolerend materiaal.
- Raak geen warme oppervlakken aan, de handschoen is niet gemaakt van isolerend materiaal.

Etiket: Het etiket vermeldt: het model, de naam van de fabrikant, het symbool van mechanische gevaren en de relatieve prestatieniveaus. Het symbool CE is het bewijs dat de aanbevelingen inzake gezondheid en veiligheid in acht zijn genomen. De teksten, tekens en symbolen zijn in het zwart op een lichte achtergrond.

Gevarensymbool: Om de gebruiker te helpen de indexen onder het symbool op het etiket te begrijpen, is de betekenis van elke index hier beschikbaar:

EN388	Stand	Type test:
	0 x x x x	Slijtvastheid (op 4 niveaus): 1 tot 4) - norm EN388
	x 0 x x x	Snijweerstand (op 5 niveaus): 1 tot 5) - norm EN388
	x x 0 x x	Scheurweerstand (op 4 niveaus): 1 tot 4) - norm EN388
	x x x 0 x	Perforatieweerstand (op 4 niveaus): 1 tot 4) - norm EN388
	x x x x A	Snijweerstand (op 6 niveaus): A tot F) - ISO 13997

Opmerking: Hoe hoger de index, hoe beter de weerstand van de handschoen.
Als het mes tijdens de snijweerstandstest (snijtest) bot wordt, worden de verkregen resultaten als indicatief beschouwd. De resultaten van de TDM-test, die de snijweerstand meet met een recht mes, gelden dan als de officiële prestatiereferentie.

Opslag: De handschoenen moeten worden opgeborgen op een droge, schone en vochtvrije plaats om voortijdige aantasting van de materialen te voorkomen.

Reiniging: De wasvoorschriften staan met pictogrammen op het etiket van de handschoen. De handschoen is niet wasbaar.

				
Wassen verboden	Bleken verboden	Drogen in de droogtrommel verboden	Strijken verboden	Chemisch reinigen verboden

Levensduur: De uitrusting is beschadigd en moet worden vervangen vanaf het moment dat de materialen waarvan het is gemaakt zijn versleten, er gaten in vallen en/of oncomfortabel worden. De naden en de verschillende lagen moeten in perfecte staat zijn, anders mogen de handschoenen niet meer worden gebruikt. Als de er, hoe oppervlakkig ook, projecties van brandbare of giftige vloeistof op de handschoen zijn gekomen, mag hij niet meer worden gedragen en moet hij zo mogelijk worden schoongemaakt, of worden weggegooid of vernietigd. PELLENC SAS aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van slecht onderhoud van het artikel of bij oneigenlijk gebruik. Het model is onderworpen aan het onderzoek van de CE-norm door CTC, 4 Rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon cedex, Frankrijk (Aangewezen instantie nr. 0075).

Maattabel:

Maat	7	8	9	10	11	12
Omtrek van de hand (mm)	210	222	234	240	240	240
Lengte van de hand (mm)	180	190	195	203	208	213

PELLENC
QUARTIER NOTRE DAME
84120 PERTUIS
FRANCE

DE CONFORMITEITSVERKLARING KAN WORDEN GERAADPLEEGD OP
WWW.PELLENC.COM

DEZE HANDLEIDING VAN DE FABRIKANT MOET GEDURENDE DE GEHELE LEVENSDUUR VAN
HET PBM WORDEN BEWAARD.



Handleiding van de fabrikant